



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Direzione Tutela del Cittadino
Servizi Operativi Centralizzati

Prot. Interno come da segnatura

Rivoli, lì 24/09/2026

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI ALLEGATO ALLA DECISIONE A CONTRARRE

OGGETTO: affidamento diretto per la fornitura di due veicoli completi di allestimento tecnico operativo da destinarsi ai servizi di Polizia Locale - (*classificazione 04/16 – fascicolo 2026/362*).

Premesso che stante le condizioni di usura dei veicoli destinati alla Polizia Locale occorre procedere con l'acquisto di due veicoli Nuova Skoda Octavia sw 1.5cc TSI Mild Hybrid 150cv Executive, dotate di allestimenti esterni ed interni. Di seguito vengono elencate le caratteristiche, come dettagliate nel preventivo prot. n. 86809 del 24/09/2026 dell'operatore commerciale BERTAZZONI s.r.l. con sede in Collecchio (PR) Via delle Basse n.6 - PARTITA IVA 00188120349.

- Autovettura: Nuova Skoda Octavia sw 1.5cc TSI Mild Hybrid 150cv Executive completa di allestimento tecnico operativo da destinarsi ai servizi della Polizia Locale.

fornitura di n. 02 (due) nuove vetture Skoda, mod. Octavia, nella versione SW, con motorizzazione benzina/mild-hybrid, 1.5cc, 150cv, DSG (cambio automatico), completi di allestimento tecnico operativo, per i servizi della Polizia Locale. Nel prezzo complessivo di fornitura è inclusa la demolizione di n. 02 (due) vs vetture, usufruendo di uno sconto rottamazione di €. 1.000,00 IVA

inclusa.

Inclusa gestione pratica di immatricolazione con classificazione del veicolo ad uso esclusivo di Polizia con contestuale rilascio di specifiche targhe POLIZIA LOCALE così come previsto dal D.M. n. 209 del 27.04.2006 ed iscrizione al PRA di competenza nei termini di Legge.

DESCRIZIONE ALLESTIMENTO ESTERNO POLIZIA LOCALE

Allestimento grafico a norma Regione Piemonte

Applicazione di una nuova pellicola microprismatica rifrangente mod. 3M, completa di una banda di altezza proporzionata alla tipologia della vettura al cui interno è inserita la scritta POLIZIA LOCALE. Tale banda potrà subire adattamenti e/o tagli tecnici al fine di assecondare la conformazione della carrozzeria. In corrispondenza delle parti centrali della banda verde viene posta la locuzione "Polizia Locale" di colore bianco, con un'altezza pari ai 4/5 dell'altezza alla banda. Il carattere usato è "VELOCISTA". Sugli sportelli anteriori, sotto quest'ultima banda e centrata nello spazio della portiera anteriore, viene apposta la denominazione dell'ente a cui l'autoveicolo appartiene, con scritta prespaziata a lettere verdi proporzionate alla superficie a disposizione. Carattere: "VELOCISTA". Posteriormente su ogni fiancata, sotto la banda rifrangente e con caratteri proporzionati con le restanti scritte, viene posto il recapito telefonico di pronto intervento del servizio di polizia locale con lettere prespaziate di colore verde. Il carattere usato per il numero è "VELOCISTA". Nei Comuni ove presente il servizio di "numero unico di emergenza 112" tale scritta dovrà essere sostituita con il logo specifico del NUE 112. Lateralmente nella zona dei parafranghi anteriori o posteriori (in base allo spazio disponibile) viene posto il numero di vettura e/o le iniziali del reparto di appartenenza iscritti in un rettangolo. Questo viene diviso lungo la diagonale in due triangoli:

- uno superiore bianco in cui viene inserito il numero di vettura di colore verde- uno inferiore di colore verde con lettere prespaziate di colore bianco, indicanti le iniziali del reparto di appartenenza. Carattere usato "VELOCISTA". Sulla parte posteriore del veicolo, in corrispondenza del portellone o delle porte a battuta, viene apposta una banda di colore verde e di altezza proporzionata a quelle laterali, compatibilmente con le forme e gli spazi della carrozzeria. Tale banda potrà subire adattamenti e/o tagli tecnici al fine di assecondare la conformazione della carrozzeria. Al centro di tale banda viene riportata la locuzione "Polizia Locale" di colore bianco, con un'altezza delle lettere proporzionata alla banda. Ove non è possibile inserire tale scritta, questa potrà essere apposta in verde sulla carrozzeria del veicolo, proporzionata e ben leggibile. Il carattere usato "VELOCISTA". Sul cofano sono apposte due bande verdi convergenti verso la parte anteriore. Lo spessore delle strisce, che dovrà essere regolare per tutta la loro lunghezza, dovrà essere compreso tra gli 8 e i 12 cm. Le strisce sono di forma a "V" con la parte anteriore più spessa a formare un accento. La parte destra e sinistra sono speculari sulla linea mediana del cofano. Al centro del cofano motore e nello spazio bianco creato dalle bande convergenti sarà posta con dimensioni proporzionate al cofano e di colore verde (RAL 6024) la locuzione "Polizia Locale" con dimensioni proporzionate al cofano. Il carattere usato è "VELOCISTA". Sul tetto del veicolo sono apposte due bande di colore verde (RAL 6024) convergenti verso il parabrezza a formare un triangolo alla cui base posta verso il lunotto, viene riportata la sigla PL di colore verde e subito sotto l'eventuale numero di vettura. Il carattere usato è "VELOCISTA"

Bozza prospettica auto in livrea con layout grafico. Prima di procedere con la posa della grafica, sarà prodotto uno specifico bozzetto digitale con vista prospettica del veicolo in livrea. Il tutto al fine di permettere di riscontrare la correttezza della bozza, ovvero delle diciture, dei simboli e delle numerazioni, nonché dei punti di collocazione degli stessi. La grafica sarà quindi applicata solo dopo relativo benessere a procedere.

Dispositivi illuminazione passiva degli ingombri

Applicazione di speciali losanghe adesive bianco/rosse ad alta rifrangenza nelle battute interne del portello posteriore, delle porte anteriori e posteriori (tutte tagliate a misura per la porta su cui sono applicate). Detto accorgimento consente di aumentare la visibilità del mezzo (visibilità passiva) durante le fasi operative a veicolo fermo con le porte aperte.

DISPOSITIVI LUMINOSI ED ACUSTICI D'EMERGENZA.

(dispositivi acustico luminosi di emergenza rispondono pienamente alle normative vigenti, garantiscono la visibilità a 360° e sono conformi a quanto prescritto dall'art. 177 del CdS.)

Barra modulare a basso profilo STELLAR

N. 01 (uno) barra di segnalazione visiva d'emergenza STELLAR, del tipo modulare a ponte con conformazione a basso profilo a ridotto impatto aerodinamico. Certificazioni ISO 16750-3 (test vibrazioni) - ISO 9227 (test corrosione) - ISO 16750-4 (test umidità e condensa) - ISO164892 (test invecchiamento) - Grado di protezione IP69K - Dispositivo omologato R65 e R10. Misure della barra (mm): lunghezza 950 - larghezza 285 - altezza max dal tetto della barra installata (compreso le staffe). Calotte esterne in polycarbonato ad elevata resistenza agli urti, trasparenti nella parte interessata dalla propagazione luminosa e opacizzate di colore grigio nella parte superiore. La barra si compone di 3 (tre) moduli luci (2 laterali ed uno centrale). I moduli sono connessi tra loro mediante un connettore rapido tipo plug&play "affogato" a scomparsa nei moduli stessi. Detta conformazione permette di effettuare eventuali sostituzioni di componenti luminose sostituendo interamente il modulo interessato dall'eventuale malfunzionamento, il tutto riducendo notevolmente i tempi di intervento, diminuendo drasticamente i tempi di fermo auto e senza necessitare di dovere smontare e aprire l'intera barra (a totale garanzia del mantenimento delle protezioni antipolvere e di impermeabilità).

Configurazione della barra:

N. 10 (otto) moduli led intermittenti a led di colore blu (n. 4 angolari, n. 2 frontali e n. 2 posteriori)

N. 02 (due) moduli led a luce bianca fissa frontali

N. 02 (due) moduli led a luce bianca fissa laterali (dx e sx)

N. 02 (due) moduli multifunzione e multi-luce post. con funzione (a seconda delle necessità o utilizzo)

di:

- luci ambra intermittenti di segnalazione/stazionamento operativo (comandante dalla pulsantiera di comando della barra con tasto dedicato)

- luci rosse ripetitrici luci stop (con azionamento simultaneo con le luci stop originali del veicolo).

Funzione a luci fisse a tenue intensità di colore blu (luci di crociera).

Trasduttore acustico per vano motore

Trasduttore acustico in neodimio (oppure una coppia di trasduttori acustici) con emissione sonora non inferiore a quella prescritta dalla normativa vigente e posizionamento dietro al paraurti del veicolo per emissione libera.

Sirena bitonale con ampli voce

Fornitura con montaggio nel vano motore di n. 1 sirena bitonale elettronica con suono omologato Polizia, montaggio di una centralina dedicata e di microfono, per l'amplificazione di messaggi vocali verso l'esterno.

Pulsantiera di comando gestionale della barra

N. 01 Pulsantiera di comando delle funzioni della barra e della sirena del tipo ergonomico, composta da una consolle fissa collocata a cruscotto in posizione centrale. È contraddistinta da una serie di bottoni retroilluminati a tecnologia tattile on/off (utilizzabile anche con guanti) contraddistinti da un'icona con simbologia identificativa del tipo di funzione comandata nonché da una colorazione a cornice del tasto che ne facilita il riconoscimento.

Led "Folgore" – Lampeggianti blu bi-direzionali su cofano

Il sistema "Folgore" è composto da una coppia di lampeggianti led a luce blu, carenati, fissati ai lati esterni del cofano del veicolo e mirati ad accrescere la visibilità del veicolo in emergenza (ma anche in modalità di crociera con luce fissa) da parte dei veicoli che lo precedono (maggiore visibilità=maggiore sicurezza). Ciascun lampeggiante Folgore è composto da una luce a 6 led, omologazione R65 e R10, Classe 1. Stesura impianto elettrico con collegamento in simultanea al sistema lampeggiante a tetto/luci crociera.

PRINCIPALI VANTAGGI DI FOLGORE-Led:

Visibilità sia frontale che laterale del veicolo in emergenza.

Posizione molto meno soggetta a urti e danneggiamento rispetto ai led negli specchi esterni. Maggiore semplicità nell'eventuale sostituzione (maggiore semplicità=possibilità di fare la sostituzione c/o qualsiasi riparatore auto=minori costi).

Mantenimento della direzionalità di illuminazione anche con le porte aperte.

Predisposizione per installazione radio rice-trasmittente

Predisposizione al montaggio apparato radio ricetrasmittente mediante applicazione a tetto di antenna radio digitale tipo VHF/UHF con sistema GPS integrato, opportunamente schermata e stesura dei relativi cavi fino al cruscotto con rispettivo cavo di alimentazione 12V corredato di apposito fusibile e con botola di ispezione.

Montaggio vs radio di servizio

Montaggio a fianco del tunnel centrale anteriore di vs radio di servizio da voi fornita.

Torcia ricaricabile a LED

Collocazione all'interno dell'abitacolo di n. 1 torcia di ricerca e segnalazione del tipo a Led completa di base di sostegno e ricarica, LEDLENSER P6R CORE BLACK BOX avente potenza pari a 900 Lumen, autonomia dalle 2 alle 6 ore (a seconda dell'intensità luminosa selezionata), dotata di lente a diaframma regolabile, impugnatura zigrinata antiscivolo e di cono appendice (da applicare alla testa della torcia) di colore rosso. Dimensioni: lunghezza mm 151, diametro del diaframma 38 mm. peso (batteria inclusa) pari a 170 g.

Mini plafoniera a led con funzione leggi mappa

Montaggio a contro soffitto e tale di consentire il regolare dispiegamento degli airbag e in corrispondenza dell'aletta parasole, di una mini-plafoniera leggimappa ad alta resa luminosa, dotata di interruttore integrato per illuminazione concentrata sulla zona di competenza dell'operatore seduto sul sedile anteriore lato passeggero. L'intensità luminosa e la concentrazione della stessa è tale, comunque, di non arrecare disturbo all'autista durante la marcia.

Spy Car Pro

Telecamera Spycar FullHD Dash Cam, per posizionamento dietro al parabrezza del veicolo è ideale per acquisire su memoria locale filmati a colori ad alta definizione di ciò che si presenta di fronte al mezzo su cui viene applicata. Utilizzabile in movimento, le immagini risultano prive di vibrazioni grazie al particolare sistema di fissaggio.

Porta palette distintive sulle porte anteriori

Costruzione di n. 2 alloggiamenti specifici applicati sui pannelli interni delle porte ant.(1 dx e 1 sx) per l'inserimento delle palette distintive in dotazione al Comando. Gli alloggiamenti sono realizzati in ABS in tinta con il pannello delle porte e con conformazione del tipo a "tasca" tale da permettere l'inserimento della palette dalla parte del disco e contestualmente trattenerla.

Vetri anteriori antisfondamento

Applicazione ai cristalli delle porte anteriori dx e sx (ovvero di quelle di competenza dell'autista e passeggero) di speciali pellicole antisfondamento omologate. Se il vetro viene colpito dall'esterno da sassi, sanpietrini o oggetti contundenti, le pellicole trattengono le schegge ed evitano la perforazione a protezione degli occupanti.

Coprisedili anteriori per Skoda Octavia

Fornitura e montaggio di un kit di foderine coprisedili dedicate per Skoda Octavia.

DESCRIZIONE ALLESTIMENTO VANO TECNICO INTERNO POLIZIA LOCALE MOBILITY KIT POSTERIORE AVANZATO

Piano di appoggio fisso

Collocazione in sostituzione alla cappelliera originale del veicolo di un piano di appoggio fisso realizzato con materiale specifico per arredamento da ufficio, rivestito in laminato antigraffio e completo di bordatura a vista in gomma antiurto arrotondata. Detto piano potrà essere impiegato per la consultazione di documenti, manuali, prontuari e per il posizionamento degli strumenti di accertamento d'abuso per alcol e droga.

Piano di scrittura estraibile

Collocazione al disotto del piano fisso superiore di un piano di scrittura estraibile su guide telescopiche in acciaio con cuscinetti a sfera. Detto piano è realizzato in alluminio antigraffio con sistema basculante onde permettere di potere all'occorrenza essere alzato per accedere al vano della modulistica sottostante (vedi descrizione di cui qui di seguito). Il piano si estende per l'intera larghezza del veicolo consentendo di potere fare scrivere fino a due persone contemporaneamente in modo da velocizzare le operazioni di verbalizzazione. Gli operatori potranno contare su di un solido piano di appoggio e la fuoriuscita in sbalzo dello stesso eviterà inoltre che l'operatore si sporchi i pantaloni a contatto con il paraurti post., permettendo pertanto di scrivere mantenendo una posizione del corpo corretta e comoda. Il piano è completo di gancio di blocco sia in posizione di riposo che in posizione di sbalzo in fase di impiego.

Spot led illuminazione piano scrittura

Montaggio a tetto nella parte post. interna abitacolo ed in corrispondenza del vano bagagli dove è posizionata la struttura destinata al servizio di infortunistica stradale, di n. 01 plafoniera a led ad alta intensità luminosa, del tipo a basso profilo e comandata da interruttore inglobato nella plafoniera stessa.

Seconda plafoniera led per illuminazione piano scrittura

Montaggio nella parte di rivestimento interno del portello post. di una plafoniera a LED ad alta luminosità con stesura relativo impianto elettrico 12V. La plafoniera è comandata da specifico interruttore indipendente ed è atto all'illuminazione del piano di scrittura quando estratto in posizione di utilizzo.

Presa 12V tipo accendisigari e una presa tipo USB

Montaggio nel vano bagagli di n. 1 presa 12V e n. 1 presa USB (sempre alimentate e protette da tappo) atte all'alimentazione di apparecchiature quali l'etilometro, caricabatterie dispositivi elettronici ecc. durante le fasi operative a veicolo fermo.

Sistema lampeggiante tipo "LEDPLUS" per portello posteriore

Fornitura e installazione di una coppia di lampeggianti led blu a basso profilo OMOLOGATI ECE R10, ECE R65, IP67, colore blu, inglobati in calotta trasparente, aventi ciascuno dimensioni pari a 136.3mm x 25mm x 15mm, composti ognuno da 18 LedS omologati collocati sulla parte esterna inferiore del portello post. con apposita struttura di rivestimento carenato in plastica e posizionati in modo tale da far sì che gli stessi lampeggianti siano visibili sia quando il veicolo è fermo con il portellone aperto e sia con il portellone chiuso, ovvero durante gli spostamenti in emergenza con lampeggianti accesi. Detti lampeggianti saranno pertanto azionabili sia da un interruttore dedicato collocato sul portello post. parte interna e sia con un comando dedicato collocato a cruscotto. Qualora scordati accesi e con l'interruttore a cruscotto in posizione OFF, chiudendo il portellone i lampeggianti si spegneranno automaticamente. Questa soluzione permette di ottenere i seguenti benefici:

- 1) utilizzo di Led omologati secondo la norma R65
- 2) Massima visibilità post. senza che la luce dei led sia fastidiosa per gli operatori che operano nella parte post.

- 3) I led, a portellone aperto, sono posizionati nella parte più alta del veicolo e pertanto più visibili possibile.
- 4) I led possono azionarsi sia automaticamente aprendo il portello post., oppure possono essere gestiti con un interruttore a parte.
- 5) Rispetto ai led tradizionali, visibili solo con il portello aperto, con il sistema LEDPLUS si ha la possibilità di mantenere in funzione e visibili i led anche durante la marcia del veicolo e pertanto anche a portello chiuso.
- 6) I led del sistema Ledplus sono conformati in maniera tale che gli stessi sono visibili anche dal fianco, ovvero con un angolo di osservazione fino a 180° rispetto ai led stessi.

Oscuramento dei vetri laterali e lunotto post.

Applicazione a tutti i cristalli laterali e al lunotto post. (escluso vetri ant. E parabrezza come da direttiva 77/649/CEE) di pellicole oscuranti omologate, filtranti i raggi solari, garantendo pur sempre la visibilità dall'interno del mezzo verso l'esterno.

L'operatore commerciale annota inoltre che risulta in possesso di certificazione Prefettizia, per cui l'azienda è in possesso di regolare Licenza Ministeriale ai sensi dell'art. 28 TULPS, della L.n. 49 del 21.02.2006 e della Circolare del Ministero dell'Interno del 07.03.2006.

La stesura dell'impianto elettrico avverrà a norma con cavi di adeguata sezione posti sotto salvaguardia di fusibili e relais specifici.

Certificazione ISO 9001:2015: rilascio di copia della certificazione ISO 9001:2015 specifica per allestimento di veicoli speciali, a garanzia che l'allestimento sopra descritto verrà realizzato in regime di sistema di qualità a controllo certificato.

Importo affidamento: L'importo per l'acquisto è imputabile sul capitolo n. 1185/3 denominato: *"acquisto veicoli ed attrezzature per la Polizia Municipale"*,

Il costo dell'autovettura è di €. 28.500,00 oltre IVA al 22% di €. 6.270,00 per un totale di €. 34.770,00; i costi dell'allestimento esterno, dei dispositivi luminosi ed acustici e dell'allestimento tecnico interno corrispondono alla somma di €. 8.800,00 oltre IVA al 22% di €. 1.936,00 per un totale di €. 10.736,00.

Complessivamente il costo con IVA dell'autovettura Nuova Skoda Octavia sw 1.5cc TSI Mild Hybrid 150cv Executive, totalmente allestita sia esternamente secondo normativa della Regione Piemonte che internamente e nel vano bagagli è pari ad €.45.506,00.

Il costo complessivo per l'acquisto di 2 (due) autovetture Nuova Skoda Octavia sw, con le caratteristiche sopra descritte, complessivo di IVA è di €. 91.012,00.

Considerato lo sconto applicato per la rottamazione delle due autovetture **Skoda Octavia targata EL941YP** (codificata come Sierra 13) e **Skoda Octavia targata EP510ZC** (codificata come Sierra 15) di €. 1.000,00 inclusa IVA, alla cifra di €. 91.012,00 deve essere decurtato tale importo, pertanto la spesa definitiva per l'acquisto di 2 (due) Nuova Skoda Octavia sw 1.5cc TSI Mild Hybrid 150cv Executive, complete dell'allestimento tecnico operativo è pari ad €. 90.012,00, IVA compresa.

Procedura per la demolizione: le operazioni di radiazione dei 2 (due) veicoli **Skoda Octavia targata EL941YP** (codificata come Sierra 13) e **Skoda Octavia targata EP510ZC** (codificata come Sierra 15) saranno curate direttamente dall'Ente in considerazione del fatto che i mezzi non risultano

marcianti e pertanto nell'impossibilità di consegnarli al rivenditore, la relativa documentazione sarà inviata alla società Bertazzoni s.r.l.

Luogo esecuzione / consegna / installazione: Comando di Polizia Locale (il ritiro sarà curato dal personale di P.L.).

Tempo dell'esecuzione: tempi ordine veicolo 120 giorni dalla data ricevimento ordine – tempi allestimento 30 giorni dalla messa a disposizione del veicolo (escluso mese di agosto e festività natalizie).

Penalità per ritardo / inadempimento / clausola risolutiva: si rimanda al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Garanzia definitiva: con riferimento all'art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione della fornitura.

Subappalto: non previsto.

Cessione contratto: non previsto.

Tempi e modalità di pagamento: liquidazione della spesa nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 58 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25/02/2021, e nel rispetto, altresì, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Per ottenere il pagamento l'affidatario dovrà avere eseguito il servizio e aver risolto ogni eventuale contestazione o controversia.

Pagamento entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica.

Tracciabilità flussi finanziari

ex art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.: impegno a confermare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Forma contrattuale: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di affidamento diretto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere (nel caso specifico determina di affidamento). Pertanto, l'operatore economico dovrà sottoscrivere la determina a titolo di accettazione.

Foro elettivo e controversie: Foro di Torino

Svincolo garanzia:

Trattamento dati personali: In applicazione del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 e del D.Lgs. n. 196 del 2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si comunica che il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rivoli, nella persona del Sindaco r.l.p.t., che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:

- telefono centralino: 0119513300.

- indirizzo pec: comune.rivoli.to@legalmail.it

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD, altrimenti denominato Data Protection Officer, DPO), è l' *Avv. CRISTIANO MICHELA*, reperibile all'indirizzo:

corso SICCARDI n. 11 bis - 10122 TORINO

TEL.: 011 5629063

Mail: c.michela@avvocatipacchiana.com

PEC: cristianomichela@pec.ordineavvocatorino.it

Il Responsabile Unico di Progetto
Vice Comandante di P.L. ENRICI Manuela



MANUELA
ENRICI
24.09.2026
14:56:39
GMT+02:00